



RELISOUND Geluidstechnisch bureau

Adres gegevens:
Oosthavendijk 19 A
4475 AA Wilhelminadorp

Tel. : 0113-229519
Fax : 0113-226680
E-mail: info@relisound.nl

K.v.K. te middelburg 22048369
BTW nr.: NL137155529B01
Rek. nr.: 5031507 Postbank
T.n.v.: Relisound

Website: www.relisound.nl

Ave Microfoon: ACM 40/250

ACM 40 Condensator microfoon

Condensator microfoon met een niervormige richtingskarakteristiek. Condensator microfoon kapsel met een hoogwaardige Fet voorversterker. Deze werkt op een 15 tot 48 V fantoom voedingspanning. Zeer natuur getrouwe weergave van de stem door groot frequentie bereik. Zeer grote achterwaartse demping.

Is geen standaard productie maar seriematig. Daarom in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar. En op aanvraag speciale maatwerk uitvoeringen mogelijk:

- Zowel kleur, lengte of model
- Ook meerdere kapsel mogelijk
- Statief uitvoering



Technische Daten:	ACM 40/250	ACM 40/250XLR	ACM 40/250TA	ACM 40 TS
Richting karakteristiek	Nier	Nier	Nier	Nier
Frequentie bereik:	30-20.000 Hz	30-20.000 Hz	30-20.000 Hz	30-20.000 Hz
Impedantie	200 Ohm	200 Ohm	200 Ohm	200 Ohm
Demping achterzijde	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Fantoom voeding	15-48 V	15-48 V	15-48 V	15-48 V
Uitvoering	Snoer aansluiting	XLR aansluiting	Tafel	Tafel
Afmeting zwanenhals:	250 mm	250 mm	250 mm	90 mm
Kleur:	Nikkel of Zwart	Nikkel of Zwart	Nikkel of Wit	Nikkel of Wit

